

**STEMPEL Z ŁBEM STOŻKOWYM STOPNIOWANY TYP C / ISO 9181 / DIN 9861**  
**STEPPED PUNCH WITH COUNTERSUNK HEAD FORM C / ISO 9181 / DIN 9861**

**PC**  
**PCS**



**WYKONANIE:** Hartowanie, odpuszczanie, szlifowanie na całej powierzchni, łeb kuty i odpuszczany  
**VERSION:** Hardened, tempered and fully fine ground finished

**MATERIAŁ:** HWS-PC, HSS=PCS  
**MATERIAL:** HWS-PC, HSS=PCS

**TWARDOŚĆ TRZPIENIA:** d1 i d3: 60-62 HRc (HWS)  
**TWARDOŚĆ TRZPIENIA:** d1 i d3: 60-62 HRc (HWS)  
**SHAFT HARDNESS:** d1 and d3: 62-64 HRc (HSS)  
**SHAFT HARDNESS:** d1 and d3: 62-64 HRc (HSS)

**TWARDOŚĆ ŁBA:** 45±5 HRc  
**HEAD HARDNESS:** 45±5 HRc

d1 (h6)	d3 (h6)	d2 (-0,2)	K (+0,2)	L +0,5
0,5 do 0,95	2	3	0,5	71
1,0 do 1,45	2	3	0,5	71
1,5	2-3	3,0-4,5	0,5	71
1,55 do 2,25	3	4,5	0,5	71
2,3 do 2,95	3	4,5	0,5	71

**PRZYKŁAD ZAMAWIANIA:** PCS: d1=1,5 mm d3=2 mm  
**ORDER EXAMPLE:** PCS: d1=1,5 mm d3=2 mm  
 Inne wymiary na zapytanie  
 Other diameters under request

L=71 mm  
 L=71 mm

Nr. katalogowy: PCS-1502071  
 Nr. katalogowy: PCS-1502071